

НУЖНО

- очищать дымоходы от сажи перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в 3 месяца
- немедленно заделывать раствором глины с песком, появившиеся в кладке печей и дымоходов трещины. Наружные стены дымовых труб на чердаке должны быть побелены, чтобы легче было заметить трещины и щели
- прибить металлический лист размером не менее 0,5 - 0,7 метра на деревянном полу перед топочной дверцей печи, чтобы предупредить пожар от выпадающих горящих углей
- установить защитный экран рядом с камином
- топить печи при закрытых дверцах. Это предотвратит выпадение горящих дров и углей на пол
- обращаться к специалисту при любом отклонении от норм в работе камина или печи

НЕЛЬЗЯ

- допускать перекала печей
- допускать эксплуатацию печей не имеющих противопожарных разделок и отступов от сгораемых конструкций строений
- разжигать дрова в печи и камине бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями
- оставлять топящиеся печи без присмотра или поручать, это делать детям
- оставлять перед топками печей и камином дрова, бумагу и др. сгораемые материалы. Мебель должна находиться на расстоянии не ближе 0,5 метра от печей
- выбрасывать горящую золу, шлак и уголь возле строений и у заборов
- вешать зеркала над камином
- увеличивать мощность камина путем турбонадува или заменой дров на более «мощное» топливо (например - уголь)